REMATES
PAINEL IMITAÇÃO DE TELHA

ESPESSURA
0,5 mm

LARGURA ÚTIL
1080 mm

CORES
Cristal e Opalino

LARGURA
1130 mm

COMPRIMENTO
Sob consulta

ACABAMENTOS
Chapa lacada lisa ou rugosa

1. Cumeeiras (Folga e Encontro de Águas): Instaladas na parte mais alta do telhado (o cume), servem para unir as duas águas da cobertura. Podem ser lisas ou recortadas de acordo com o formato da onda da chapa.

- **Cumeeira Dentada/Recortada:** Cortada com a geometria exata da chapa (ex: painel de 3 ou 5 ondas, ou imitação de telha lusa), garantindo que não ficam aberturas por onde entrem o vento ou os pássaros.
- **Cumeeira Lisa / Universal:** Angular simples (em V), ajustável à inclinação do telhado.

2. Remates Laterais (Empenas): Protegem as abas laterais do telhado, impedindo que a água da chuva empurrada pelo vento entre por baixo das chapas pelas laterais da casa.

- **Remate Lateral de Encosto:** Ideal para quando o painel ou chapa termina junto a uma parede lateral elevada.
- **Remate Lateral de Borda (Empena):** Envolve a face exterior lateral do painel, escondendo o isolamento (no caso do painel sandwich) e protegendo a madeira ou estrutura por baixo.

3. Rufos (Transição para Paredes): Essenciais para fazer o remate onde o telhado encosta numa parede de alvenaria vertical (como chaminés ou platibandas).

- **Rufo de Encosto Superior:** Fica por cima da chapa e sobe pela parede. Geralmente leva um cordão de silicone de poliuretano na fixação à parede para selagem total.
- **Rufo de Encosto Invertido:** Utilizado quando a parede fica abaixo do nível do telhado.

4. Caleiras e Pingadeiras:

- **Caleiras de Chapa:** Recolhem a água das vertentes do telhado e encaminham-na para os tubos de queda.
- **Pingadeiras / Capeamentos:** Chapas quinadas em formato de "U" invertido colocadas no topo de muros ou platibandas para evitar que a água escorra pelas paredes e crie humidade.

